



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Cinta Presto Sella Fácil® espuma de PVC con pegamento acrílico línea autoadheribles



### Descripción

Actualización: May/2015

La **Presto Sella Fácil**® es una cinta de PVC de poro cerrado de alta resistencia que puede usarse tanto para interiores como para exteriores. Ideal para sellar puertas y ventanas ofreciendo una barrera física infalible a la entrada de polvo, aire, humedad y ruido. Se corta fácilmente a la medida deseada.

### Materiales

Se adhiere a madera, vidrio, aluminio, concreto, metal, vinilo y otras superficies.

### Usos y aplicaciones

Se utiliza para evitar la entrada de polvo, aire y ruido.

### Ventajas

- ✓ Tiene baja absorción de agua.
- ✓ Resistente a la intemperie.
- ✓ Resiste oxidación, hongos y rayos UV.

### Especificaciones

Densidad	128 Kg/m <sup>3</sup>
Dureza (Shore 00)	25
Fuerza de compresión (kPa)	24 @ 25%
% de pérdida de su grosor original comprimiendo al 30%	5%
Absorción de agua	1.0% en volumen
Fuerza de Extensión (kPa)	207
% de Elongación	150
Conductividad Térmica(Factor K) W/m . K	0.27
Temperatura de servicio	-40° a 80°C
Temperatura de aplicación recomendada	10 a 45°C
Resistencia a los hongos	Excelente
Resistencia a la oxidación	Excelente
Resistencia a la intemperie	Excelente

## Precauciones

No se deje al alcance de los niños.

## Instrucciones

1. Aplicar a más de 4°C
2. Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja.
3. Las superficies deberán estar limpias y secas. La grasa y el polvo provocan un pegado deficiente.
4. Retire el papel protector en tramos pequeños conforme se aplica.
5. Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta.
6. Procure no estirar de más la cinta.
7. Aplique la cinta presionando firmemente.
8. Para aumentar el espesor de la cinta coloque una segunda cinta encima.

## Almacenamiento y vida de anaquel

5 años. Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los rayos del sol y de la lluvia o condiciones de humedad. 50% de humedad relativa y 25°C es lo ideal.

## Presentación

Rollo de 4.8 mm. X 12.7 mm. X 5.18 m. (1/4" x 1/2" x 17 ft.)

### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea autoadheribles

-Cinta Presto Power Tape®

-Presto® Pegotes

-Cinta Antiderrapante de Seguridad®

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2017.03.14



## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51