



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Contacto 7000® pegamento de uso general línea de contacto



### Descripción

Actualización: May/2015

El pegamento **Contacto 7000®**, es un líquido viscoso color amarillo, de fuerte olor a solvente, tóxico, volátil e inflamable. Es un producto sumamente versátil que viene a satisfacer plenamente las necesidades de pegado del consumidor.

### Materiales

Hule, cuero, fórmica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, porcelana, hule espuma, cristal, algunos plásticos, etc.

### Usos y aplicaciones

Es un pegamento de uso general indispensable en el hogar o taller para pegar diversos materiales.

### Ventajas

- ✓ Alto tack
- ✓ Excelente adhesión a variedad de superficies
- ✓ Alta resistencia al despegue
- ✓ Muy buena resistencia a los rayos U.V.
- ✓ Precio muy accesible.

### Especificaciones

Tiempo de secado	15 - 20 minutos.
Viscosidad Brookfield LVF 3/12 @ 25 °C	2500-4500 cps.
% de Sólidos	18.5-20.5
Resistencia al despegue	48.0 lbs/pulg.
Retención de pegajosidad	2.0 horas

## Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5°C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

## Instrucciones

1. Limpiar las partes a pegar.
2. Aplicar en ambas partes pegamento **Contacto 7000®**
3. Dejar secar 15 a 20 minutos.
4. Unir las partes presionando ligeramente.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

## Presentación

Tubo 060 ml., lata 125 ml., 250 ml., 500 ml., 1 lt., 4 lts., 18 lts., tambor 200 lts.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea de Contacto

-Pegamento Contacto Presto®

-Pegamento Formula C®

-Pegamento Aeropren

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2017.03.14



## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51