



Contacto Presto® uso profesional línea de contacto



Descripción

Actualización: May/2015

El pegamento de **Contacto Presto®** es un líquido viscoso color amarillo a base de hule policloropreno, de fuerte olor a solvente, es tóxico, volátil e inflamable.

Materiales

Hule, cuero, piel, suela natural y sintética, laminados plásticos, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, metales, cristal, porcelana, algunos plásticos, etc.

Usos y aplicaciones

Pegado permanente de los anteriores materiales en cualquier operación en la que se requiere un fuerte agarre y gran resistencia al despegue y al calor.

Ventajas

- ✓ Alto tack
- ✓ Excelente adhesión a variedad de superficies
- ✓ Alta resistencia al despegue
- ✓ Muy buena resistencia a los rayos U.V.
- ✓ No se asienta ni se separa.
- ✓ Se usa 100% hasta la última gota.

Especificaciones

Tiempo de secado	15-20 minutos
Tiempo de prensado	15 minutos
Viscosidad Brookfield LVF 3/12 @25 °C	3500-5500 cps
% Sólidos	19-21%
Resistencia al despegue	58.2 lbs/pulg
Retención de pegajosidad	6 horas

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5°C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

Instrucciones

1. Limpiar las partes que se van a pegar.
2. Aplicar en ambas partes Pegamento de **Contacto Presto**®
3. Dejar secar completamente (15-20 minutos) las películas de pegamento formadas.
4. Unir las partes presionando ligeramente.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Lata 125 ml., 250 ml., 500 ml., 1 l., 4 l., 18 l.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea de contacto

-Contacto 7000®

-Formula C®

-Pegamento Aeropren

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51