



## Mastimirrors pegamento especial para espejos línea usos múltiples



### Descripción

Actualización: May/2015

**Mastimirrors** es un adhesivo a base de elastómeros sintéticos y solventes diseñado específicamente para el pegado de espejos a una variedad de materiales de construcción.

### Materiales

Azulejos, madera, concreto, metales y poliestireno expandido (hielo seco).

### Usos y aplicaciones

**Mastimirrors** se usa principalmente en el pegado de espejos, espejos decorativos, mosaicos de espejos sobre cualquier superficie.

Por su mezcla de solventes puede utilizarse también para el pegado de poliestireno expandido y extruido, materiales clásicos de la construcción (paneles de poliuretano, lana mineral, etc.) molduras decorativas sobre soportes porosos y no porosos.

### Ventajas

- ✓ Alta Adherencia
- ✓ Rinde hasta 1m<sup>2</sup> por cartucho de 300ml.
- ✓ Secado rápido
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ No daña el plateado

### Especificaciones

Densidad (g/ml):	1.10-1.20
% de sólidos:	73-77
Viscosidad:	300,000-650,000 cps.

### Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

## Instrucciones

1. Las superficies deben estar planas, secas y limpias, sin grasa, polvo o partículas sueltas. Retirar pintura u otros recubrimientos que interfieran con el pegado.
2. Para pegado de paneles y molduras se puede aplicar con espátula o calafateado. (Espátula: soportes planos. Calafateado: soportes irregulares) sobre la superficie más rígida y plana de las dos caras. Unir ambas superficies y después separarlas para obtener una transferencia del producto. Si la transferencia no es perfecta, entonces añadir más pegamento a los sitios necesarios y hacer la transferencia nuevamente. Dejar secar 10 minutos y después unir las superficies presionando enérgicamente. El pegado es definitivo.
3. El pegado de espejos se hace con espátula o en líneas, ya sea sobre el muro o sobre el espejo. Coloque el espejo sobre el muro y retírelo para obtener la transferencia. Después de 5 a 10 minutos, colóquelo nuevamente presionando el espejo con un trapo limpio y seco. Evite pegar superficies demasiado grandes al mismo tiempo ( $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup>). Se puede ajustar el espejo de 2 a 3 mm. deslizándolo durante los siguientes 5 minutos de colocado el espejo.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

## Presentación

Cartucho de 300 ml.

### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®  
-Presto® Filler

-Presto® 374  
-Presto® Foam

-Mastipanel

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2017.03.14



## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51