




Presto® Repara Todo pegamento/reparador epóxico línea epóxicos



Descripción

Actualización: May/2015

Presto® Repara Todo es un producto epóxico, color gris, de dos componentes en un solo cartucho. Especialmente formulado y desarrollado para reparar y pegar prácticamente cualquier material con una fuerza excepcional. Es capaz de soportar grandes esfuerzos de manera continua y permanente. Su consistencia le permite hacer reparaciones de superficies horizontales y verticales por igual.

Materiales

Concreto, mampostería, piedra, estuco, fibra de vidrio, acero, ladrillo, madera, etc.

Usos y aplicaciones

- Pegar concreto nuevo a concreto endurecido.
- Pegar concreto endurecido a concreto endurecido.
- Resanado e inyección de orificios y grietas en el concreto.
- Reparación de madera podrida
- Reparación de escalones rotos
- Reparación de barandales sueltos
- Grietas en paredes y estuco
- Pegado de azulejos en albercas (incluso bajo el agua)
- Reparación de marcos de puertas y ventanas
- Inyección de grietas en albercas
- Reparación de bardas perimetrales

Ventajas

- ✓ Sistema %100 sólidos, libre de solventes, bajo VOC's
- ✓ Insensible a la humedad, puede utilizarse en ambientes húmedos
- ✓ Producto listo para usarse en un solo cartucho con pistola convencional
- ✓ Alta capacidad de carga
- ✓ Resiste alto tráfico
- ✓ Endurece sin contraerse
- ✓ Excelente resistencia a la salinidad, hidrocarburos, solventes, aceites
- ✓ Excelente tiempo de trabajo
- ✓ Para superficies horizontales, verticales y techos.

Especificaciones

Color	Parte A: Blanco. Parte B: Negro.
Color del producto mezclado:	Gris concreto
Dosificación/mezclado	1:1


Datos técnicos			
Propiedades		ASTM	24 °C
Tiempo de gelado (muestra 60 g.)	minutos	C881	12
Tiempo de trabajo	minutos		14.5
Tiempo de curado inicial @ 24 °C	horas		2
Resistencia a la deformación por compresión (PSI)	7 días	PE-003	4000
Consistencia o viscosidad		C881	No escurre
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	mezclado		20 g/l

Precauciones

- Usa lentes de seguridad.
- Evita contacto prolongado con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.
- En caso de que se ingiera y la persona afectada esté consciente, dé a beber grandes cantidades de agua o leche. No se induzca al vómito. Pida ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos enjuaga con agua por lo menos 15 minutos. Pide ayuda médica.
- Se recomienda utilizarse a temperaturas entre 2 y 43 °C
- Cuando las temperaturas sean menores a 20 °C podría ser necesario calentar el producto.

Instrucciones

1. Retira la tapa de plástico. Remueve el tapón de la boquilla del cartucho.
2. Coloca el cartucho en una pistola calafateadora.



3. Dispensa una pequeña cantidad de **Presto® Repara Todo** en un envase desechable hasta que ambos materiales, el blanco y el gris oscuro, fluyan uniformemente fuera del cartucho.



4. Coloca la pipeta mezcladora en el cartucho y haz fluir el producto por ella hasta que salga una mezcla de color gris claro uniforme, sin vetas.

Preparación de la superficie

Antes de usar **Presto® Repara Todo**, asegúrate de que las superficies a reparar o pegar sean firmes, libres de partes sueltas y polvo, grasa, cera, aceite u otros contaminantes. Las superficies demasiado lisas deberán tratarse con lija o cepillo de alambre para que queden rugosas y esto facilite el anclaje.

Úsalo una vez y guárdalo para después

El cartucho se puede tapar para volver a usar el resto del material. Coloca una nueva pipeta o úsalo sin pipeta dispensando partes iguales de blanco y gris oscuro, mezclando con una espátula hasta lograr un color gris claro uniforme.

NOTA: El producto se consume por completo cuando el émbolo del cartucho llega a la mitad.

Limpieza

Limpia las herramientas y equipo con un solvente como xileno, tolueno o MEK. No deje que el adhesivo se endurezca sobre las herramientas y equipo.

Almacenamiento y vida de anaquel

24 meses en lugar fresco y seco. No se exponga a altas temperaturas.

Presentación

Cartucho de 254 ml con pipeta mezcladora.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea epóxicos

- Presto® Anclaje Epóxico
- Presto® Epoxy Acero (Pasta 5 min)
- Presto® Epoxy Transp. (Jeringa 5 min)
- Presto® Epoxy Plástico (Plastilina 5 min)
- Presto® Epoxy Acero (Plastilina 5 min)
- Presto® Epoxy Transp. (Pasta 5 min)
- Presto® Epoxy Bajo Agua (Plast. 5 min)

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51