



Presto® Parquet Base Agua uso residencial y planta alta línea pisos



Descripción

Actualización: May/2015

Pegamento especial para pisos de madera y parquet, de alta viscosidad, que permite nivelar superficies irregulares.

Materiales

Pisos de madera, ingeniería, duela y parquet.

Usos y aplicaciones

Presto® Parquet Base Agua se utiliza para la instalación de pisos de madera en zonas residenciales.

Ventajas

- ✓ Pegado en fresco
- ✓ Facilidad y rapidez de aplicación
- ✓ Alta adherencia
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad
- ✓ Libre de solventes 100% ecológico
- ✓ Económico
- ✓ Por su alta viscosidad puede utilizarse en superficies irregulares

Especificaciones

% de Sólidos:	58-61
Densidad:	1.14-1.20
pH:	6-8
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de fijación:	2 horas
Tiempo total de secado:	24 horas
Rendimiento	900 gr. a 1 kg. x m ²

*El rendimiento puede variar de acuerdo al espesor de la película de pegamento que se aplique y la porosidad del suelo.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

Preparación de la superficie

1. **No se aplique sobre concreto recién instalado. El concreto deberá tener mínimo 28 días de curado.** La superficie sobre la que se instalará la madera debe estar compacta, nivelada, seca, limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasas y contaminantes. Se requiere resanar grietas y rectificar niveles antes de aplicar el producto. Retire residuos viejos de yeso, pintura o pegamento, pues pueden perjudicar la adhesión.
2. Verifique el contenido de humedad de la superficie mediante un higrómetro o medidor de humedad y siga los lineamientos del fabricante de piso. Generalmente no más de 5% de humedad relativa para superficies de cemento.
3. Verifique el contenido de humedad de la madera y siga las recomendaciones del fabricante. Por lo general, la madera deberá estar entre 6 y 8% de humedad. No se recomienda proceder si la madera está por encima de 10% de humedad.

Instrucciones

1. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
2. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
3. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
4. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar.
5. Limpiar con un trapo húmedo el exceso.
6. Temperatura óptima de aplicación 10 a 25 °C.
7. Limpie con agua las herramientas.
8. Reanudar el tráfico 24 horas después la aplicación.

Recomendaciones

- No aplique el producto si existen fuentes de humedad ascendente.
- No se recomienda para alto tráfico, primeras plantas y pisos con calefacción.
- La temperatura mínima de la superficie deberá ser de al menos 5 °C.
- No se aplique el producto si la humedad ambiental excede el 75%.
- No se aplique si la humedad de la superficie excede los valores recomendados o si la madera está demasiado seca (menos de 6% de humedad).
- No se aplique si la superficie de cemento no ha curado completamente.
- No coloque muebles o artefactos antes de 24 horas de aplicado el producto.

Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Tambor de 200 kg., cubeta 18 kg., 4 kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea pisos

-Presto® MS Parquet

-Presto® Pega Losetas

-Presto® Parquet Base Solvente

-Presto® Pega Piso PVC

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51