



Resanador Carpenters® resanador de madera línea madera



Descripción

Actualización: Ene/2013

El **Resanador Carpenters®** para madera está es una pasta suave y ligera base acrílico que se aplica fácilmente con espátula sin contraerse al secar. Una vez seco el resanador puede lijarse, entintarse y barnizarse fácilmente.

Materiales

Todo tipo de maderas finas, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc.

Usos y aplicaciones

Para rellenar y reparar huecos, grietas, golpes e imperfecciones en la madera y los orificios ocasionados por clavos, grapas y tornillos.

Ventajas

- ✓ No se contrae al secar
- ✓ No se desmorona
- ✓ Excelente resistencia a la humedad
- ✓ Secado rápido
- ✓ 100% ecológico, libre de solventes
- ✓ No se asienta ni se separa
- ✓ Extraordinaria adherencia
- ✓ Acepta tintas y barnices
- ✓ Suave y ligero, muy fácil de aplicar

Especificaciones

Base	Acrílico
Apariencia	Pasta suave
Olor	Típico a acrílico
Colores	Pino, caoba y nogal y cedro.
pH	8-10
Gravedad específica	0.4-0.6 g/cm ³
Temperatura de aplicación	10 a 35 °C
Tiempo de secado	30 min*
*Dependiendo del grosor de la capa aplicada	

*El tiempo de secado puede variar de acuerdo al contenido de humedad de la madera y la porosidad de la misma, la cantidad de resanador aplicado, la humedad atmosférica y la temperatura.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión no se provoque el vómito, pida ayuda médica inmediata. Tape bien el envase después de cada aplicación. Almacénese en un lugar fresco y seco.

Instrucciones

La superficie a resanar deberá de estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o aserrín. Aplique **Resanador Carpenters®** con una espátula o cuña dejando un ligero exceso. En capas muy profundas aplique 2 o más capas dejando secar entre una y otra, para que sea más rápido el secado total. Deje secar 30 minutos para lijar y 4 horas para aplicar cualquier acabado.

Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en un lugar limpio, seco y ventilado, evitando el contacto directo del envase y/o material con los rayos del sol o frío intenso (heladas) y de la lluvia. No dejar el envase abierto.

Presentaciones

Tarro de 236 ml. Cubeta de 20 l.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea madera

-Pegamento Presto Woody®
-Pegamento Presto Rapid®

-Pegamento Presto® Carpenters®
- Pegamento Carpenters High Tack®

-Presto® Lasur®
-Pegamento Toro®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51