



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Silicón Blanco 100%

baños, cocinas, vidrio, aluminio línea selladores



Descripción

Actualización: Ene/2014

El sellador de **Silicón Blanco 100%** es un producto fabricado con materias primas de alta calidad, y que tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia, en materiales como: vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc.

Materiales

Vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, acero inoxidable, fórmica, etc.

Usos y aplicaciones

Ventanas, puertas y cancelería de aluminio, sistemas de enfriamiento automotriz, ductos de aire, peceras, aislamiento eléctrico, trabajos manuales y escolares, juntas sencillas y cualquier superficie no porosa.

Ventajas

- ✓ Contiene antihongos, ideal para baños y cocinas.
- ✓ Resiste temperaturas de -60°C hasta 180°C.
- ✓ Seca al tacto en 20 minutos y vulcaniza en 24 horas.

Especificaciones

Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10 a 20 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Tiempo de formación de película	7 min.
Tiempo de secado libre al tacto	20 min.
Rango de extrusión	220-525 gr/min.
Gravedad específica	1.04 gr/min
Fuerza de tensión a la ruptura	2.3 mPa (23.5 Kg/cm ²)
Elongación a la ruptura	540%
Dureza Shore A	25

Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico. Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner. No se deje al alcance de los niños.

Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique el **Silicón Blanco 100%**, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálese a temperaturas entre 5°C a 40°C.

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento en envase cerrado, de un año a 25°C.

Presentación

Cartucho de 300 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%

-Silicón Negro 100%

-Silicón Presto® estructural

-Sky Sil®

-Silicón gris

-Pistola para Silicón

-Silicon Rojo 100%

-Sky Criil®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51