



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Silicón Gris

Uso automotriz

Línea selladores



Descripción

Actualización: Ene/2014

El sellador de **Silicón Gris** es un producto ideal para sustituir juntas automotrices e industriales, formando juntas durables y resistentes a la temperatura.

Materiales

Juntas automotrices e industriales.

Usos y aplicaciones

Se recomienda para formar juntas en múltiples de admisión y escape, termostato, cárter de transmisión automática, bomba de aceite, tapas de eje delantero y otros.

Ventajas

- ✓ Resiste grasas, aceites, anticongelante y agua.
- ✓ Seca al tacto en 20 minutos y vulcaniza en 24 horas.
- ✓ Soporta temperaturas desde -70°C a 315°C.

Especificaciones

Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10 a 20 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Tiempo de formación de película	7 min.
Tiempo de secado libre al tacto	20 min.
Rango de extrusión	220-525 gr/min.
Gravedad específica	1.04 gr/min
Fuerza de tensión a la ruptura	2.3 mPa (23.5 Kg/cm ²)
Elongación a la ruptura	540%
Dureza Shore A	25

Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico. Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner. No se deje al alcance de los niños.

Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique el Silicón Gris, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálase a temperaturas entre 5°C a 40°C.

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento en envase cerrado 1 año a 25°C.

Presentación

Tubo de 70 g.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%
-Silicón Rojo 100%
-Silicón Presto® Estructural

-Sky Sil®
-Silicón Negro 100%
-Pistola para Silicón

-Silicón Blanco 100%
-Sky Cril®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51