



## Silicón Negro 100% RTV alta temperatura línea selladores



### Descripción

Actualización: Ene/2014

El **Silicón Negro 100%**, es un producto formulado para formar juntas durables y resistentes a altas temperaturas.

### Materiales

Piezas y accesorios automotrices, interiores y exteriores.

### Usos y aplicaciones

Formador de juntas en sistemas de escape y múltiple de admisión, termostato, cárter de transmisión automática, bomba de aceite, bomba de agua, etc.

### Ventajas

- ✓ Seca al tacto en 20 minutos y cura completamente en 24 hr.
- ✓ Soporta temperaturas entre  $-60^{\circ}\text{C}$  y  $+230^{\circ}\text{C}$  (intermitentes)

### Especificaciones

Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10 a 20 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Tiempo de formación de película	7 min.
Tiempo de secado libre al tacto	20 min.
Rango de extrusión	220-525 gr/min.
Gravedad específica	1.04 gr/min
Fuerza de tensión a la ruptura	2.3 mPa (23.5 Kg/cm <sup>2</sup> )
Elongación a la ruptura	540%
Dureza Shore A	25

### Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto bien cerrado y en lugar fresco, una vez abierto. Evite el contacto prolongado del producto con la piel, ya que puede provocar irritación.

## Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique el **Silicón Negro 100%**, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálese a temperaturas entre 5°C a 40°C.

## Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento de envase cerrado, 1 año a 25°C.

## Presentación

Tubo de 70 g., cartucho de 300 ml.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%  
-Silicón Rojo 100%  
-Silicón Presto® Estructural

-Sky Sil®  
-Silicón Gris  
-Pistola para Silicón

-Silicón Blanco 100%  
-Sky Criil®

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2014.03.15



---

## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51