




## Willy® Silicón

### 100% silicón transparente línea selladores



#### Descripción

Actualización: Feb/2014

El sellador de silicón **Willy® Silicón** es un producto fabricado con materias primas de alta calidad, y que tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia, en diversos materiales.

#### Materiales

Vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc.

#### Usos y aplicaciones

Ventanas, puertas y cancelería de aluminio, sistemas de enfriamiento automotriz, ductos de aire, peceras, aislamiento eléctrico, trabajos manuales y escolares, juntas sencillas y cualquier superficie no porosa.

#### Ventajas

- ✓ Seca al tacto en 1 hora y vulcaniza en 24 horas.
- ✓ Soporta temperaturas desde -50°C a 180°C.
- ✓ No diluido con solventes
- ✓ Uso general

#### Especificaciones

Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10-14 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Rango de extrusión	215-470 gr/min.
Gravedad específica	0.96-0.99 gr/ml.
Tiempo de curado	20-25 min.
Fuerza de tensión a la ruptura	275 lb/pulg <sup>2</sup>
Elongación a la ruptura	600%

#### Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico. Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner. No se deje al alcance de los niños.

## Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique **Willy® Silicón**, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálese a temperaturas entre 5°C a 40°C.

## Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento en envase cerrado, 1 año a 25°C.

## Presentación

Cartucho de 280 ml.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%  
-Silicón Rojo 100%  
-Silicón Presto® Estructural

-Silicón Gris  
-Silicón Negro 100%  
-Silicón Skysil 100%

-Silicón Blanco 100%  
-Sky Cril  
-Willy Sellador Acrílico

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2014.03.15



## Industrias Presto, S.ª. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51