



Presto® Pega Piso PVC pegamento para pisos de PVC línea pisos



Descripción

Actualización: Oct/2012

El pegamento Presto® Pegapiso PVC está especialmente formulado para pegar pisos flexibles de PVC imitación madera, loseta vinílica, linóleo, etc.

Materiales

Puede utilizarse sobre firme de cemento, concreto pulido, etc. También adhiere sobre piso cerámico, mosaico, linóleo y otros pisos sin necesidad de levantarlos.

Usos y aplicaciones

Para instalar pisos en viviendas, pasillos, terrazas, etc.

Ventajas

- ✓ Secado rápido
- ✓ Interiores y exteriores
- ✓ Excelente adhesión a variedad de superficies
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Facilidad y rapidez de instalación
- ✓ Resistente al calor, el frío y la humedad
- ✓ No se cristaliza
- ✓ Libre de VOC's, 100% ecológico.

Especificaciones

Naturaleza	Acrílico
% de Sólidos	70-72
Consistencia	Pasta suave cremosa
pH	6.5-8.5
Densidad	1.14-1.24
Tiempo de trabajo	30 min
Tiempo de fijación	2-4 horas
Tiempo de apertura al tráfico	12 horas
Tiempo de secado total	24 horas
Rendimiento	1.5-2 m ² por kilo

*El rendimiento y el tiempo de secado pueden variar de acuerdo a la forma de aplicación, el tipo de espátula, el espesor de la película de pegamento que se aplique, la porosidad del suelo, la humedad relativa y la temperatura ambiente.

Precauciones

No se recomienda para aplicaciones dentro de duchas, o exposición intensa y/o permanente al agua. Asegúrese de que la superficie se encuentra libre de humedad, polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla. El pegamento fresco se limpia de los utensilios con agua, una vez seco se limpia con thinner.

Instrucciones

Aplicación sobre superficies porosas (concreto, cemento, etc)

1. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
2. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar.
3. Limpiar inmediatamente el exceso con un trapo húmedo.

Aplicación sobre superficies lisas (pisos cerámicos, mosaicos, etc)

1. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada, nivelando también las juntas.
2. Dejar secar 2 horas. Comprobar mediante un ligero toque con el dedo. El pegamento debe de estar pegajoso pero no debe de transferirse a la piel.
3. Colocar la loseta y hacer pasar un rodillo pesado para hacer presión suficiente.

Almacenamiento y vida de anaquel

12 meses en lugar fresco y seco.

Presentación

Cubeta de 5 kg y 20 kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea pisos

-Presto® Pega Losetas

-Presto® Parquet B.A

-Presto® Parquet B.S.

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51