



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Presto® Pega Loquetas especial para loquetas vinílicas línea pisos



### Descripción

Actualización: Sep/2013

Pegamento especial para loquetas vinílicas, base agua, nueva generación. De extraordinaria adherencia, secado rápido, resistente a la humedad y al calor.

### Materiales

Loquetas vinílicas contra piso de cemento o pisos cerámicos.

### Usos y aplicaciones

Pega firmemente loquetas vinílicas a superficies muy comunes en construcción e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto, cemento, etc.

### Ventajas

- ✓ Pegado en fresco.
- ✓ Facilidad y rapidez de aplicación.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad.
- ✓ Libre de solventes, 100% ecológico.
- ✓ Económico.

### Especificaciones

% de Sólidos	61-64
Densidad (g/ml)	1.20-1.30
Viscosidad Brookfield	40,000-90,000 cps.
pH	5-7
Tiempo abierto	20-30 min.
Tiempo de fijación	2 horas.
Tiempo total de secado	24 horas.
Rendimiento	hasta 4 m <sup>2</sup> por kg. ***

\*\*\* El rendimiento y el tiempo de secado puede variar de acuerdo a la forma de aplicación, el tipo de espátula, el espesor de la película de pegamento que se aplique y la porosidad del suelo.

## Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

## Instrucciones

1. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
2. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
3. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
4. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar.
5. Limpiar con un trapo húmedo el exceso.
6. Temperatura óptima de aplicación 10 a 25 °C.
7. Limpie con agua las herramientas.
8. Reanudar el tráfico 24 horas después la aplicación.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

## Presentación

Cubeta de 20 kg., 5 kg.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea pisos

-Presto® pega Piso PVC

-Presto® Parquet Base Solvente

-Presto® Parquet Base Agua

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
RSGC 708  
Terminación 2014.03.15



## Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51