



## Aeropren® pegamento espreable en aerosol línea de contacto



### Descripción

Actualización: May/2024

**Aeropren** es un extraordinario adhesivo en spray base hule policloropreno de usos múltiples, que puede utilizarse para aplicaciones industriales, en el hogar, artesanías y pasatiempos.

### Materiales

Metal, plástico, madera, espuma de poliuretano, vidrio, cartón, papel, tapices, corcho, telas, polietileno, etc.

### Usos y aplicaciones

**Aeropren** está diseñado para pegar rápida y permanentemente gran diversidad de materiales. La temperatura óptima de aplicación es entre 15 y 25°C.

### Ventajas

- ✓ Multiusos
- ✓ Desarrolla un agarre inmediato
- ✓ Secado rápido
- ✓ Alta adherencia
- ✓ Fácil de aplicar

### Especificaciones

Base	Policloropreno
Estado	Líquido
Color	Ámbar transparente
Olor	Ligero a solvente
Tiempo abierto	2-12 minutos
Rendimiento	150-300 g/m <sup>2</sup>
Contenido de sólidos	25-27%
Densidad	≥1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	250-500 cP
No contiene CFC	

## Precauciones

Producto extremadamente inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas. Envase presurizado: protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50°C. No lo agujere o quemé, aun vacío. No lo aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

## Instrucciones

1. Las superficies a pegar deberán de estar libres de polvo y contaminantes.
2. Agite bien la lata.
3. Sujétela a unos 15-20 cm. de la superficie que va a ser pegada y oprima la válvula espreando el adhesivo en una capa uniforme (En superficies difíciles de pegar puede ser necesario aplicar en ambos lados).
4. Deje secar por 5 minutos y haga la unión presionando las superficies fuertemente.
5. Después del uso, invierta la lata y oprima la válvula hasta que ésta quede libre de adhesivo.
6. Los resultados óptimos se observan después de 24 horas.

## Almacenamiento y vida de anaquel

Un año en lugares frescos y secos.

## Presentación

Lata de aerosol de 400 ml.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea de contacto

-Contacto 7000®

-Contacto Presto®

-Formula C®

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2015  
RSGC 1033  
Terminación 2026.05.15

Producción y comercialización de pegamentos,  
selladores, impermeabilizantes, y recubrimientos  
de aplicación general



## Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1674  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [clientes@ipresto.net](mailto:clientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51