



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Limpiador PVC Presto® acondiciona las superficies de tuberías de PVC línea plomería



Descripción

Actualización: Ago/2024

Solvente limpiador mezcla de cetonas, ésteres e hidrocarburos. Es un producto tóxico, volátil e inflamable.

Materiales

Tuberías de PVC.

Usos y aplicaciones

Mezcla en la proporción adecuada para disolver y eliminar una gran variedad de contaminantes en las tuberías, tales como polvo, aceite, grasa, humedad, plastificantes, desmoldantes y silicones.

Ventajas

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Mejora las propiedades de humectación de la superficie y con ello la adhesión.
- ✓ Crea las condiciones para garantizar uniones de calidad consistentemente.
- ✓ Optimiza la estabilidad a largo plazo de las uniones.

Especificaciones

Apariencia	Líquido transparente.
Olor	Fuerte a hidrocarburos.
Solubilidad en agua	Insoluble.
Densidad	0.80-0.83 g/ml.
Evaporación	Mayor a Butil acetato.

Precauciones

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas. Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50°C. No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

Instrucciones

1. Antes de aplicar el pegamento para tubería PVC Presto, moje un paño blanco, estopa o toalla libre de pelusa con **Limpiador PVC Presto®**.
2. Limpie la tubería y la conexión hasta eliminar todo tipo de contaminación.
3. Cuide estar cambiando el paño o la estopa para no diseminar de nuevo la contaminación.

Almacenamiento y vida de anaquel

3 años, almacenado en lugares secos y frescos, a no más de 30°C.

Presentación

Lata 360 ml., 500 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea plomería

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| -PVC Presto® | -Pegamento PVC El Dorado® | -PVC Wet Blue® |
| -CPVC Flowguard Gold® | -PVC Heavy Duty® | -Presto Sellac® |
| -Pasta para soldar Presto® Flux | -Pasta para Soldar Presto® | -Lubricante Presto® |

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51