



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Mastimirrors pegamento especial para espejos línea usos múltiples



Descripción

Actualización: Ago/2024

Mastimirrors es un adhesivo a base de elastómeros sintéticos y solventes diseñado específicamente para el pegado de espejos a una variedad de materiales de construcción.

Materiales

Azulejos, madera, concreto, metales y poliestireno expandido (hielo seco).

Usos y aplicaciones

Mastimirrors se usa principalmente en el pegado de espejos, espejos decorativos, mosaicos de espejos sobre cualquier superficie.

Por su mezcla de solventes puede utilizarse también para el pegado de poliestireno expandido y extruido, materiales clásicos de la construcción (paneles de poliuretano, lana mineral, etc.) molduras decorativas sobre soportes porosos y no porosos.

Ventajas

- ✓ Alta Adherencia
- ✓ Rinde hasta 1m² por cartucho de 300ml.
- ✓ Secado rápido
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ No daña el plateado

Especificaciones

Densidad (g/ml):	1.10-1.20
% de sólidos:	73-77
Viscosidad:	300,000-650,000 cps.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

Instrucciones

1. Las superficies deben estar planas, secas y limpias, sin grasa, polvo o partículas sueltas. Retirar pintura u otros recubrimientos que interfieran con el pegado.
2. Para pegado de paneles y molduras se puede aplicar con espátula o calafateado. (Espátula: soportes planos. Calafateado: soportes irregulares) sobre la superficie más rígida y plana de las dos caras. Unir ambas superficies y después separarlas para obtener una transferencia del producto. Si la transferencia no es perfecta, entonces añadir más pegamento a los sitios necesarios y hacer la transferencia nuevamente. Dejar secar 10 minutos y después unir las superficies presionando enérgicamente. El pegado es definitivo.
3. El pegado de espejos se hace con espátula o en líneas, ya sea sobre el muro o sobre el espejo. Coloque el espejo sobre el muro y retírelo para obtener la transferencia. Después de 5 a 10 minutos, colóquelo nuevamente presionando el espejo con un trapo limpio y seco. Evite pegar superficies demasiado grandes al mismo tiempo ($\frac{1}{2}$ m²). Se puede ajustar el espejo de 2 a 3 mm. deslizándolo durante los siguientes 5 minutos de colocado el espejo.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Cartucho de 300 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®
-Presto® Filler

-Presto® 374
-Presto® Foam

-Mastipanel

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.ñ. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51