



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Presto® Filler resanador para muros línea usos múltiples



Descripción

Actualización: Ago/2024

Presto Filler es un resanador ligero para muros, base acrílico, que puede usarse en interiores y exteriores. Su innovadora formulación permite rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los muros con una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar. Su consistencia de pasta ligera permite trabajar con espátula dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar. Para su uso en exteriores se recomienda pintar la zona resanada.

Materiales

Yeso, panel de yeso, madera, concreto, enjarres, etc.

Usos y aplicaciones

Para resanar grietas, despostilladas, agujeros de tornillos y clavos en muros, paneles constructivos, hielo seco, paneles de yeso, etc.

Ventajas

- ✓ Secado rápido.
- ✓ De aplicación muy suave.
- ✓ No se encoge.
- ✓ No se agrieta.
- ✓ No se desmorona.

Especificaciones

Base	Copolímero acrílico base agua
Apariencia	Pasta suave
Densidad	0.4-0.5 g/cm ³
Contenido de sólidos	51-57%
pH	7.5-9
Color	Blanco
Olor	Típico a acrílico
Temperatura de aplicación	10 °C a 35 °C
Curado Total	3 días (en condiciones de mucha humedad puede ser más)
Tiempo para pintar	Pinturas base agua---Inmediatamente Pinturas de aceite---3 días
Resistencia a la humedad	Excelente (curado y pintado)
Resistencia al agrietamiento	Excelente (curado)

Precauciones

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto. No se recomienda para resanar madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque puede limpiarse fácilmente con agua.

Instrucciones

1. Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los huecos a resanar.
2. Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y reincorporar.
3. Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco.
4. Eliminar el exceso y limpiar las embarraduras con un trapo húmedo.
5. Lavar la espátula con agua y jabón.

Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en lugares secos y frescos.

Presentación

Tarro de plástico de 236 ml. 946 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®
-Mastimirrros

-Presto® 374
-Presto Foam

-Mastipanel

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51