




NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Presto® Foam

Espuma de poliuretano línea usos múltiples



Descripción

Actualización: Ago/2024

Presto Foam es una espuma de poliuretano de múltiples usos, es de un solo componente y muy fácil de aplicar. **Presto Foam** es grado adhesivo y tiene excelentes propiedades como aislante térmico y acústico.

Materiales

Metal, madera, concreto, PVC, vidrio, ladrillo, cobre, etc.

Usos y aplicaciones

Presto Foam se utiliza en jacuzzis, en automóviles, trailers, cámaras de refrigeración, protección de tuberías a bajas temperaturas, para rellenar huecos, unir varios materiales entre sí, en aislamientos, separación entre muros, jambas de puertas, marcos de ventanas, proteger objetos frágiles, etc.

Ventajas

- ✓ Excelentes propiedades térmicas y acústicas.
- ✓ Una vez curado se puede cortar, lijar, resanar y pintar.
- ✓ Excelente rendimiento.
- ✓ Fácil de aplicar.

Especificaciones

Resistencia a la temperatura	-35° C a 80° C
Secado libre al tacto	20 minutos a 20° C
Tiempo al corte	1 a 2 hrs. dependiendo el espesor
Temperatura de aplicación	0° C a 35° C
Resistencia a la flexión	15 kg/cm ²
Resistencia a la tracción	12 kg/cm ²
Absorción de Agua	0.3%
Conductividad térmica	0.03 kcal/mh°C
Hermeticidad al vapor de Agua	20 a 30 rg/m ² X 24 hrs
Estabilidad dimensional	Excelente
Rendimiento	Cada 100 ml. rinde 6.67 lts. Bote de 750 ml. rinde 50 litros Bote de 300 ml. rinde 20 litros

Precauciones

No se deje al alcance de los niños.

Instrucciones

1. Agite el contenido de la lata por un minuto y coloque la pipeta en la rosca de la válvula.
2. Humedezca ligeramente las superficies a rellenar. Coloque el bote de cabeza y presione el gatillo.
3. Dirija el producto a la zona deseada. Para aplicaciones muy profundas es recomendable hacer una primera aplicación, atomizar un poco de agua sobre el producto, dejar secar y repetir la operación hasta cubrir el espesor deseado.
4. Corte el exceso del producto ya curado con navaja o segueta, resane si es necesario y recubra el producto para que no se degrade con los rayos del sol.

Almacenamiento y vida de anaquel

Un año en lugares frescos y secos.

Presentación

Bote de 300 ml y 750 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®

-Presto® 374

-Presto® Filler

-Mastipanel

-Mastimirrors

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51