



Presto Lasur® protector para madera base agua línea madera



Descripción

Actualización: Ago/2024

Presto® Lasur® es un protector para madera base agua de baja viscosidad que puede aplicarse sobre todo tipo de madera protegiendo del sol, de la intemperie y la humedad, brindando también una protección preventiva contra hongos e insectos sin impedir la transpiración de la madera.

Materiales

Para proteger todo tipo de maderas macizas como contrachapadas en interiores y exteriores.

Usos y aplicaciones

Excelente para estructuras y vigas de madera, pérgolas, columnas, puertas, vallas, decks, embarcaderos, muebles de jardín, muebles de teca, terrazas y todo tipo de elementos de madera.

Ventajas

- ✓ Gran duración.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Fácil de aplicar, los residuos y brochas se limpian con agua.
- ✓ Protección contra los rayos U.V.
- ✓ Repelente al agua.
- ✓ Protección contra hongos.
- ✓ Protección contra insectos xilófagos (carcoma, termita).
- ✓ Acabado natural transparente y colores: nogal, caoba y chocolate.
- ✓ Los diferentes colores pueden mezclarse entre sí para crear nuevos tonos.
- ✓ Para nuevas capas de mantenimiento no es necesario lijar.
- ✓ Producto ecológico, prácticamente inodoro.

Especificaciones

Densidad específica	aprox. 1.03 g/cm ³
Tiempo de secado	aprox. 25 min
Viscosidad	20-100 cps
pH	8-10
Rendimiento	5 a 7 m ² por litro a 3 manos
Duración	1 a 2 años el transparente, 2 a 3 años los de colores.*

*La duración puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones de exposición al sol, lluvia, humedad y salinidad, así como el tipo y orientación de las superficies.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5°C, o si la madera se encuentra húmeda. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

Instrucciones

En superficies vírgenes se aplica directamente. En superficies previamente pintadas, barnizadas, sucias o impregnadas de alguna sustancia es conveniente lijar y eliminar el polvo antes de la aplicación. Agitar el contenido de la lata frecuentemente. Aplicar con brocha, rodillo o aspersión por equipo neumático. Es conveniente aplicar al menos 3 manos, esperando que seque adecuadamente entre cada mano. Las herramientas se limpian con agua. Para una mejor protección aplicar el **Presto Lasur®** cuando vaya perdiendo su tonalidad, se recomienda solamente limpiar la superficie con un trapo húmedo, dejar secar y aplicar 2 manos.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares secos y frescos.

Presentaciones

Lata de 1 l. 4 l. 18 l.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea madera

-Pegamento Presto Woody® -Pegamento Presto® Carpenters® -Resanador Carpenters®
-Pegamento Presto Rapid® -Pegamento Carpenters High Tack® -Pegamento Toro®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51