



## Silicón Presto® 100% pega y sella fácilmente línea selladores



Actualización: Ago/2024

### Descripción

El sellador de **Silicón Presto® 100%** es un producto fabricado con materias primas de alta calidad. Tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia en diversos materiales.

### Materiales

Vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc.

### Usos y aplicaciones

Ventanas, puertas y cancelería de aluminio, sistemas de enfriamiento automotriz, ductos de aire, peceras, aislamiento eléctrico, trabajos manuales y escolares, juntas sencillas y cualquier superficie no porosa.

### Ventajas

- ✓ Antihongos.
- ✓ Seca al tacto en 20 minutos y vulcaniza en 24 horas.
- ✓ Instálase a temperaturas entre -40°C a 60°C.
- ✓ Soporta temperaturas desde -60°C a 180°C.
- ✓ Cumple con los requerimientos de FDA Regulación 21 CFR 177.2600 (Contacto con alimentos); USDA Rating P1; NSF List 51; UL-componente para plásticos; MIL-A-46106.

### Especificaciones

Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10 a 20 minutos
Apariencia	Pasta viscosa y suave
Tiempo de formación de película	7 min
Tiempo de secado libre al tacto	20 min
Rango de extrusión	220-525 gr/min
Gravedad específica	1.04 gr/min
Fuerza de tensión a la ruptura	2.3 mPa (23.5 Kg/cm <sup>2</sup> )
Elongación a la ruptura	540%
Dureza Shore A	25

### Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico. Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner. No se deje al alcance de los niños.

### Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique el **Silicón Presto® 100%**, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálese a temperaturas entre 5°C a 40°C.

### Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento en envase cerrado, 1 año a 25°C.

### Presentación

Tubo de 70 g., en color transparente, cartucho de 300 ml. en colores transparente, aluminio, arena-beige, hueso y bronce.

#### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

### Otros productos de la línea selladores

-Sky Sil®  
-Silicón Negro 100%  
-Silicón Presto® estructural

-Silicón Blanco 100%  
-Silicón gris  
-Pistola para Silicón

-Silicon Rojo 100%  
-Sky Cril®

---

#### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

#### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

#### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2015  
*RSGC 1033*  
Terminación 2026.05.15

Producción y comercialización de pegamentos,  
selladores, impermeabilizantes, y recubrimientos  
de aplicación general



---

## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [clientes@ipresto.net](mailto:clientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51