



Sky Cril® sellador acrílico siliconizado línea selladores



Descripción

Actualización: Ago/2024

Sky Cril® es un sellador con extraordinaria adhesión, para uso en exteriores, con encogimiento mínimo y que posee un tiempo largo para trabajarlo. Su base acrílica ofrece excelente resistencia al intemperismo, así como también resistencia a la oxidación y rayos ultravioleta.

El hecho de ser siliconizado incrementa la adhesión a sustratos cerámicos y vidrio. Proporciona también un sello a prueba de agua y todo clima sin el uso de un primer. Puede ser pintado con pinturas base agua o base aceite.

Materiales

Poliestireno expandido y extruído, perímetros de puertas, ventanas, accesorio de baño, muros, madera, zoclos, cenefas, molduras, etc.

Usos y aplicaciones

Ofrece excelente adhesión directa a madera, aluminio, concreto, vidrio, azulejos, etc. Puede ser usado en exteriores o interiores ya que es casi inodoro. Puede ser usado en áreas de gran humedad ya que contiene antihongos y es a prueba de agua.

Ventajas

- ✓ Contiene antihongos.
- ✓ Se puede lijar y pintar.
- ✓ Se adhiere en cualquier superficie.

Especificaciones

% de Sólidos	84-87
Densidad (g/ml)	1.4-1.5
Dureza shore A	25
Temperatura de aplicación	5° a 40°C
Temperatura de servicio	-20 °C a 90°C
Tiempo de manejo	30 min. a 50% H.R.
Tiempo de curado total	1 semana
Elongación a la ruptura	350%
Vida de anaquel	12 meses.
Rendimiento	Aprox. 10.5 m. lineales con espesor de ¼"
✓ Cumple con la norma ASTM C-834-78 y ASTM C-920	

Precauciones

Este producto no debe ser usado para juntas bajo el agua o sometidas a gran abrasión. Proteja el producto de congelación hasta que haya curado completamente. No se exponga al agua o lluvia por lo menos 24 horas. Este producto está garantizado para tener una vida de servicio al menos 25 años, sin cambios de color, endurecimiento o ruptura.

Instrucciones

1. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo, aceite y otras sustancias extrañas.
2. Corte la pipeta en el cartucho al espesor deseado.
3. Aplique con pistola calafateadora a temperaturas arriba de +5°C. Para mejores resultados remueva los restos de sellador viejo antes de aplicar **Sky Cril®**.
4. Manéjelo dentro de los primeros 30 minutos con dedos húmedos o con esponja suave y húmeda.
5. Puede ser pintado después de 2 horas de aplicado, ya sea con pintura base agua o base aceite.
6. Los excesos de sellador pueden ser limpiados fácilmente con agua y jabón.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares secos y frescos.

Presentación

Cartucho de 300 ml. en colores blanco, bronce, negro, beige, gris y hueso.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%

-Silicón Rojo 100%

-Silicón Presto® Estructural

-Sky Sil®

-Silicón Negro 100%

-Pistola para silicón

-Silicón Blanco 100%

-Silicón Gris

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51