




## Willy® Acrílico sellador acrílico siliconizado línea selladores



### Descripción

Actualización: Ago/2024

**Willy® Sellador Acrílico** es un sellador acrílico base agua, ecológico, para uso en interiores. Su base acrílica ofrece excelente adhesión, así como también resistencia a la oxidación.

El hecho de ser siliconizado incrementa la adhesión a substratos cerámicos y vidrio. Proporciona también un sello a prueba de agua y todo clima sin el uso de un primer. Puede ser pintado con pinturas base agua o base aceite.

### Materiales

Poliestireno expandido y extruido, perímetros de puertas, ventanas, accesorio de baño, muros, madera, zoclos, cenefas, molduras, etc.

### Usos y aplicaciones

Ofrece excelente adhesión sin primer a madera, aluminio, concreto, vidrio, azulejos, etc. Puede ser usado en interiores ya que es casi inodoro.

### Ventajas

- ✓ Bajo encogimiento
- ✓ Se puede lijar y pintar
- ✓ Se adhiere en cualquier superficie
- ✓ Bajo ensuciamiento
- ✓ Bajo VOC
- ✓ No se amarillea ni se decolora
- ✓ Libre de ftalatos y sustancias peligrosas

### Especificaciones

% de Sólidos	81-83
Densidad (g/ml)	1.4-1.6
Dureza shore A	25
Temperatura de aplicación	5° a 40°C
Temperatura de servicio	-20 °C a 80°C
Tiempo de manejo	30 min. a 50% H.R.
Tiempo de curado total	1 semana
Vida de anaquel	12 meses.
Rendimiento	Aprox. 10.5 m. lineales con espesor de ¼"
✓ Cumple con la norma ASTM C-834-78	

## Precauciones

Este producto no debe ser usado para juntas bajo el agua o sometidas a gran abrasión. Proteja el producto de congelación hasta que haya curado completamente. No se exponga al agua o lluvia por lo menos 24 horas.

## Instrucciones

1. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo, aceite y otras sustancias extrañas.
2. Corte la pipeta en el cartucho al espesor deseado.
3. Aplique con pistola calafateadora a temperaturas arriba de +5°C. Para mejores resultados remueva los restos de sellador viejo antes de aplicar **Willy® Sellador Acrílico**.
4. Manéjelo dentro de los primeros 30 minutos con dedos húmedos o con esponja suave y húmeda.
5. Puede ser pintado después de 2 horas de aplicado, ya sea con pintura base agua o base aceite.
6. Los excesos de sellador pueden ser limpiados fácilmente con agua y jabón.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares secos y frescos.

## Presentación

Cartucho de 280 ml. en color blanco.

### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea selladores

-Sky Cril  
-Silicón Rojo 100%  
-Silicón Presto® Estructural

-Sky Sil®  
-Silicón Negro 100%  
-Willy Silicón

-Silicón Blanco 100%  
-Silicón Gris  
-Silicón Presto® 100%

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2015  
RSGC 1033  
Terminación 2026.05.15



## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [clientes@ipresto.net](mailto:clientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51